

EHRET

Volets coulissants avec système

Persiane scorrevoli in un sistema intelligente







Le génie repose toujours sur la simplicité et la simplicité tient toujours du génie. Les volets coulissants sont le moyen le plus simple et en même temps le plus élégant pour se mettre à l'ombre.

Le cose semplici sono sempre geniali, e le cose geniali sono sempre semplici. Le persiane scorrevoli sono il modo più semplice e al tempo stesso più elegante di creare ombra.

Volets coulissants Persiane scorrevoli




KITA, Chemnitz (DE) | Mod.: SUN-MAX15

Modèles Modelli



VARIO-MAX28



MATRICO-MAX70



SUN-MAX37V



SL-MAX15 *

* Disponible avec décor bois ou lamelles en bois véritable | * disponibile con lamelle in finitura effetto legno o in vero legno




Hotel Central, Regensburg, (DE) | Mod.: PL-LO

Modèles Modelli



PARIS-MAX15



PL-LO




PLANO



CADROTEX


Profils de cadre Profili telaio






R75






AR75






R48






SL






SL12






MAX15






MAX28






MAX37






MAX70






SUN-P70






SN75






AR61-SE





AR61-B1







AR61-B2

Panneaux Pannelli


Lamelles | Lamelle




JS




JZ




MS




PARIS




SL




NATURE 22




NATURE 15



SUN P70




GE




SUN L54


Panneaux plats | Pannelli piatti




PLANO




VARIO




MATRICO




PL




PL-LO




PL-N




PL-N2




TSW



CADROTEX



SILENCIO



LINEA

Dimensions maximales Dimensioni massime

Volets coulissants | Persiane scorrevoli

Cadre Telaio	**Panneau** Pannello	**Désignation du modèle** Nome del modello	**Largeur max.** [1] Larghezza max. [1]	**Hauteur max.** [1] Altezza max. [1]	**Avec lamelle à vis** con la mella con vite	**Guidages bas** [5] Guida inferiore [5]	**Poids en kg/m²** [2] Peso in kg/mq [2]
R75	GE/GE-SE	GE/GE-SE	1200	2500		Type A/B	10
	JS	JS	1100	3000		Type A/B	9
	JS	JSV	800	1900		Type A/B	9
	MS	MS	1100	3000		Type A/B	9
	MS	MSV	800	1900		Type A/B	9
	PARIS	PARIS	1700	3000	✓	Type A/B	8
	SL	SL-R75	2100	3000	✓	Type A/B	9
	SUN L54	SUN-R75	2100	3000	✓	Type A/B	9
	SUN L54	SUN-R75V	1200	1900		Type A/B	9
AR75	PL	PL	1500	3000		Type A/B	9
	PL	PL-LO	1500	3000		Type A/B	9 [3]
TZR75	TIZO	TIZO	1200	2500		Type A/B	13
	TSW	TSW	1200	2500		Type A/B	13
	TZ/TZO	TZ/TZO	1800	2500		Type A/B	12
R48	GE/GE-SE	GE/GE-SE	1200	2500		Type A/B	10
	JS	NICE	1100	3000		Type A/B	8
	JS	JSV	800	1900		Type A/B	8
	MS	MS	1100	3000		Type A/B	8
	MS	MSV	800	1900		Type A/B	8
	PARIS	PARIS	1700	3000	✓	Type A/B	8
	SL	SL-R48	2100	3000	✓	Type A/B	9
	SUN L54	SUN-R48	2100	3000		Type A/B	9
	SUN L54	SUN-R48V	1200	1900		Type A/B	9
SL	SL	SL	2100	2500		Type A/B	9
SL12	NATURE 15	NATURE-SL12	2100	3000		Type A/B	15
	MATRICO	MATRICO	1250	2500		Type A/B	9 [3]
	PLANO	PLANO	1500	3000		Type A/B	9
	VARIO	VARIO	1500	3000		Type A/B	9 [3]
SUN-P70	SUN-P70	SUN-P70	2100	3000	✓	Type A/B/C	14
	Textil	CADROTEX	2300	5000		Type A/B/C	11
AR61-SE	Insonorisation	SILENCIO	1500	3000		Type A/B/C	12
AR61-B1	PL	PL-N Variante 1	1500	3000		Type A/B/C	9
AR61-B2	PL	PL-N Variante 2	1500	3000		Type A/B/C	9

[1] Toutes les dimensions sont indiquées en mm | Tutte le dimensioni in mm

[2] Tous les poids ont été arrondis à l'unité supérieure ou inférieure et ne représentent que des valeurs approximatives. | Tutti i pesi sono stati arrotondati per eccesso o per difetto e sono solo valori approssimativi.

[3] En fonction de la découpe/du panneau | In base a incasso/pannello

[5] Autres variantes avec type B ou caillebotis possibles | Sono possibili altre varianti come il tipo B o griglia a pettini

Cadre Telaio	**Panneau** Pannello	**Désignation du modèle** Nome del modello	**Largeur max.** [1] Larghezza max. [1]	**Hauteur max.** [1] Altezza max. [1]	**Avec lamelle à vis** con lamella con vite	**Guidages bas** [5] Guida inferiore [5]	**Poids en kg/m²** [2] Peso in kg/mq [2]
MAX15	JS	JS-MAX15	1100	3000		Type A/B	11
	JZ	JZN-MAX15	1000	3000		Type A/B	12
	NATURE 22	NATURE	2100	3000		Type A/B	16
	MATRICO	MATRICO-MAX15	1250	3000		Type A/B	10 [3]
	MS	MS-MAX15	1100	3000		Type A/B	11
	PARIS	PARIS-MAX15	1700	3000	✓	Type A/B	11
	PLANO	PLANO-MAX15	1500	3000		Type A/B	10
	SL	SL-MAX15	2100	3000	✓	Type A/B	12
	SUN L54	SUN-MAX15	1800	3000	✓	Type A/B	12
	VARIO	VARIO-MAX15	1500	3000		Type A/B	10 [3]
MAX28	SRL13	LINEA	1500	3000		Type A/B	14
	MATRICO	MATRICO-MAX28	1250	3000		Type A/B	10 [3]
	PLANO	PLANO-MAX28	1500	3000		Type A/B	10
	VARIO	VARIO-MAX28	1500	3000		Type A/B	10 [3]
MAX37	JS	JS-MAX37	1100	3500		Type A/B/C	11
	JS	JS-MAX37V	800	1900		Type A/B	11
	MS	MS-MAX37	1100	3500		Type A/B/C	11
	MS	MS-MAX37V	800	1900		Type A/B	11
	PARIS	PARIS-MAX37	1700	3500	✓	Type A/B/C	11
	SL	SL-MAX37	2100	3500	✓	Type A/B/C	11
	SUN L54	SUN-MAX37	1800	3500	✓	Type A/B/C	11
	SUN L54	SUN-MAX37V	800	1900		Type A/B/C	12
MAX70	JS	JS-MAX70	1100	5500		Type C	16
	JZ	JZN-MAX70	1000	5500		Type C	16
	MATRICO	MATRICO-MAX70	1500	5500		Type C	14 [3]
	MS	MS-MAX70	1100	5500		Type C	16
	PARIS	PARIS-MAX70	1700	5500		Type C	16
	PLANO	PLANO-MAX70	1500	5500 [4]		Type C	14
	SL	SL-MAX70	2100	5500		Type C	16
	SUN L54	SUN-MAX70	1800	5500	✓	Type C	16
	VARIO	VARIO-MAX70	1500	5500 [4]		Type C	14 [3]

[1] Toutes les dimensions sont indiquées en mm | Tutte le dimensioni in mm
[2]Tous les poids ont été arrondis à l'unité supérieure ou inférieure et ne représentent que des valeurs approximatives. | Tutti i pesi sono stati arrotondati per eccesso o per difetto e sono solo valori approssimativi.
[3] En fonction de la découpe/du panneau | In base a incasso/pannello
[4] En fonction des dimensions de la tôle | In base alle dimensioni della lamiera
[5] Autres variantes avec type B ou caillebotis possibles | Sono possibili altre varianti come il tipo B o griglia a pettini


Des battants de dimensions supérieures sont réalisables pour certains modèles, après clarification technique, en utilisant des traverses horizontales, des montants verticaux ou des profils support.

Dietro chiarimento tecnico, per alcuni modelli sono possibili anche ante di dimensioni maggiori utilizzando traverse orizzontali, traverse longitudinali o profili di sostegno.




Schachter, München/Munich (DE) | Mod.: SUN-R75V

Éléments d'assemblage Collegamenti




Traverse horizontale Q 60
Traversa orizzontale Q 60




R75 | AR75 | TZR75 | R48
MAX15 | MAX37

Tubes rectangulaires
Tubi rettangolari




30 x 15 mm: MAX37 | MAX15
50 x 25 mm: MAX28 | MAX70

Montant verticale
Traversa longitudinale




R75 | TZR75 | R48
MAX15 | MAX37 | MAX70

Profil raidisseur
Profilo di sostegno



R75 | AR75 | R48

Accessoires Ferramenta












Schémas de pose Schemi di posa


1/R




1/L




2/LL




2/LL-R




3/LLL




3/RRR




3/LLL-RR




3/LL-RRR




1/L-R




2/RR




2/L-RR




2/LL-RR




3/LLL-R




3/L-RRR



3/LLL-RRR






Les schémas de pose sont désignés tels que vus de l'intérieur. La désignation 2/LL-R signifie 2 rails de guidage, 2 vantaux à gauche (LL) et 1 vantail à droite (R).


Gli schemi di posa sono definiti osservandoli dall'interno. La denominazione 2/LL-R indica 2 binari guida, 2 ante a sinistra (LL) e 1 anta a destra (R).



Stade de Sion, Sion (CH) | Mod.: SUN-R75

ECO 60 (0 – 60 kg)







Rail de guidage ECO 60
Binario guida ECO 60

Chariot de roulement 60
Carrello 60

Butée de fin de course L60
Fermo carrello L60

ECO 100 (61 – 100 kg)






Rail de guidage ECO 100
Binario guida ECO 100

Chariot de roulement 100
Carrello 100


Butée de fin de course L100
Fermo carrello L100

Systèmes de suspension supérieurs Sospensioni in alto


Système A75
Sistema A75




Système A105
Sistema A105



Système A148
Sistema A148





Système A195
Sistema A195




Guidages bas Guide profilo in basso


Type A – guidage ponctuel
Tipo A – guida profilo a punti









Type B – guidage continu [1],Type C [2]
Tipo B – guida profilo continua [1], Typo C [2]








[1] Type B « standard » jusqu'à 3000 mm de hauteur de vantail | Tipo B «standard» fino ad ante di altezza 3000 mm
[2] Type C « renforcé » à partir de 3000 mm de hauteur de vantail | Tipo C «rinforzato» a partire da ante di altezza 3000 mm

Système A75 Sistema A75

Profil porteur continu et auvent. L'auvent est fixé de manière invisible à l'aide d'étriers.


Profilo portante continuo e copertura profilo. La copertura viene fissata con staffe portanti in modo invisibile.

Système A75 | ECO 60 | BT 32 | Type A
Sistema A75 | ECO 60 | BT 32 | Tipo A



PL | PL-N | PL-LO | PL-LO-N | AR61
R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12

Système 75 | ECO 60 | BT 48 | Type A
Sistema 75 | ECO 60 | BT 48 | Tipo A




MAX15 | MAX28(1) | MAX 37(1) | SCREEN(1)

(a) Hauteur de montage requise | Altezza di montaggio necessaria
(b) Écart mur | Distanza dalla parete


(1) Utiliser un cadre de guidage de type C à partir de 3000 mm de hauteur de vantail | Utilizzare il telaio di guida profilo tipo C a partire da ante di altezza 3000 mm
* 40 mm avec guidage bas de type C | 40 mm in caso di guida inferiore tipo C

Système 75 | ECO 100 | BT 32 | Type B
Sistema 75 | ECO 100 | BT 32 | Tipo B



R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12

Système 75 | ECO 100 | BT 48 | Typ B
Sistema 75 | ECO 100 | BT 48 | Tipo B



MAX15 | MAX28[1] | MAX 37[1] | SCREEN[1]


[1] Utiliser un cadre de guidage de type C à partir de 3000 mm de hauteur de vantail | Utilizzare il telaio di guida profilo tipo C a partire da ante di altezza 3000 mm
* 40 mm avec guidage bas de type C | 40 mm in caso di guida inferiore tipo C

Système A105 Sistema A105

Profil porteur continu et auvent. L'auvent est fixé de manière invisible à l'aide d'étriers.


Profilo portante continuo e copertura profilo. La copertura viene fissata con staffe portanti in modo invisibile.

Système A105 | ECO 60 | BT 32 | Type A
Sistema A105 | ECO 60 | BT 32 | Tipo A



R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12

Système A105 | ECO 60 | BT 70 | 40er F
Sistema A105 | ECO 60 | BT 70 | 40er F




MAX70[1] | SUN-P70[1]

(a) Hauteur de montage requise | Altezza di montaggio necessaria
(b) Écart mur | Distanza dalla parete


(1) Utiliser un cadre de guidage de type C à partir de 3000 mm de hauteur de vantail | Utilizzare il telaio di guida profilo tipo C a partire da ante di altezza 3000 mm
* 40 mm avec guidage bas de type C | 40 mm in caso di guida inferiore tipo C

Système A105 | ECO 100 | BT 32 | Type B
Sistema A105 | ECO 100 | BT 32 | Tipo B



R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12

Système A105 | ECO 100 | BT 70 | 40er F
Sistema A105 | ECO 100 | BT 70 | 40er F



MAX70(1) | SUN-P70(1)


(1) Utiliser un cadre de guidage de type C à partir de 3000 mm de hauteur de vantail | Utilizzare il telaio di guida profilo tipo C a partire da ante di altezza 3000 mm
* 40 mm avec guidage bas de type C | 40 mm in caso di guida inferiore tipo C

Système A148 Sistema A148

Profil porteur continu et auvent. L'auvent est fixé de manière invisible à l'aide d'étriers.


Profilo portante continuo e copertura profilo. La copertura viene fissata con staffe portanti in modo invisibile.

Système A148 | ECO 60 | BT 32 | Type A
Sistema A148 | ECO 60 | BT 32| Tipo A



PL | PL-N | PL-LO | PL-LO-N | AR61
R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12

Système A148 | ECO 60 | BT 48 | Type A
Sistema A148 | ECO 60 | BT 48 | Tipo A




MAX15 | MAX28(1) | MAX 37(1) | SCREEN(1)

(a) Hauteur de montage requise | Altezza di montaggio necessaria
(b) Écart mur | Distanza dalla parete


(1) Utiliser un cadre de guidage de type C à partir de 3000 mm de hauteur de vantail | Utilizzare il telaio di guida profilo tipo C a partire da ante di altezza 3000 mm
* 40 mm avec guidage bas de type C | 40 mm in caso di guida inferiore tipo C

Système A148 | ECO 100 | BT 32| Type B
Sistema A148 | ECO 100 | BT 32 | Tipo B



PL | PL-N | PL-LO | PL-LO-N | AR61
R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12

Système 148 | ECO 100 | BT 48 | 40er F
Sistema 148 | ECO 100 | BT 48 | 40er F



MAX15 | MAX28(1) | MAX 37(1) | SCREEN(1)


(1) Utiliser un cadre de guidage de type C à partir de 3000 mm de hauteur de vantail | Utilizzare il telaio di guida profilo tipo C a partire da ante di altezza 3000 mm
* 40 mm avec guidage bas de type C | 40 mm in caso di guida inferiore tipo C

Système A195 Sistema A195

Système de suspension avec profil mural de base et supports individuels. L'auvent en deux parties se compose de deux profils extrudés avec pièce d'assemblage à emboîter. L'auvent est fixé de manière invisible à l'aide d'étriers.


Sistema di sospensione con profilo di base per parete e supporti singoli da appendere. La copertura divisa consiste in due profili estrusi con collegamento a innesto. La copertura viene fissata con staffe portanti in modo invisibile.

Système A75 | ECO 60 | BT 48 | Type A
Sistema A75 | ECO 60 | BT 48 | Tipo A



MAX15 | MAX28(1) | MAX 37(1) | SCREEN(1)

Système A195 | ECO 60 | BT 48 | Type A
Sistema A195 | ECO 60 | BT 48 | Tipo A




MAX70(1) | SUN-P70(1)

(a) Hauteur de montage requise | Altezza di montaggio necessaria
(b) Écart mur| Distanza dalla parete


(1) Utiliser un cadre de guidage de type C à partir de 3000 mm de hauteur de vantail | Utilizzare il telaio di guida profilo tipo C a partire da ante di altezza 3000 mm
* 40 mm avec guidage bas de type C | 40 mm in caso di guida inferiore tipo C

Système A195 | ECO 100 | BT 48 | Type B
Sistema A195 | ECO 100 | BT 48 | Tipo B



MAX15 | MAX28(1) | MAX 37(1) | SCREEN(1)

Système A195 | ECO 100 | BT 70 | 40er F
Sistema A195 | ECO 100 | BT 70 | 40er F




MAX70(1) | SUN-P70(1)

(1) Utiliser un cadre de guidage de type C à partir de 3000 mm de hauteur de vantail | Utilizzare il telaio di guida profilo tipo C a partire da ante di altezza 3000 mm
* 40 mm avec guidage bas de type C | 40 mm in caso di guida inferiore tipo C


Guidages bas Guide inferiori

Type A – guidage ponctuel avec enfoncement / saillie de volet


Tipo A – guida a punti con filo / sporgenza della persiana




Type A 010
Tipo A010




Type A 020
Tipo A 020



Type A 025
Tipo A 025




Type A 030
Tipo30




Montage au sol
Montaggio a terra

Type B et type C– guidage continu avec enfoncement / saillie de volet


Tipo B e Tipo C– guida continua con filo / sporgenza della persiana




Type B 010
Tipo B 010




Type B 020
Tipo B 020




Type B 025
Tipo B 025



Type B 030
Tipo B 030




Type C
Tipo C




Montage au sol avec équerre 30/30/4
Montaggio a terra con angolo 30/30/4


Équerres Basisline Angolare base

ECO 60






PL | PL-N | PL-LO | PL-LO-N | AR61
R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12





MAX15 | MAX28 | MAX37 | SCREEN




MAX70 | SUN-P70

ECO 100






PL | PL-N | PL-LO | PL-LO-N | AR61
R75 | AR75 | TZR75 | R48 | SL | SL12




MAX15 | MAX28 | MAX37 | SCREEN


Montage au plafond Montaggio a soffitto




R75



R75



MAX70




MAX37 | MAX28 | MAX15


Le montage au plafond s'effectue à l'aide d'une combinaison de rails. Deux rails de guidage de 33 et 55 mm de large sont disponibles pour le montage au plafond (hauteur : resp. 56 mm).

Il montaggio a soffitto viene effettuato mediante combinazioni di binari. Sono disponibili due binari guida per soffitto l arghe 33 e 55 mm (altezza: 56 mm ciascuna).

Fischerwerke




Dosteba



Accessoires et accessoires de pose Ferramenta e accessori


Guidage continu | Guida continua






Caillebotis | Griglia a pettini






Guidage appui de fenêtre | Guida davanzale interno






Guidage bas couvert | Guida inferiore coperta






Butée de fin de course de type B, C | Fermo carrello tipo B, C






Butée de fin de course de type A | Fermo carrello tipo A






Accessoires et accessoires de pose Ferramenta e accessori


Verrou | Catenaccio






Dispositif de maintien central | Chiusura centrale





Targette pour volet coulissant | Traversa persiana scorrevole









Motorisations Azionamento elettrico



Moteur 230 V | Azionamento 230 V



Moteur en situe, installation invisible |
Azionamento a scomparsa



Moteur solaire 12 V | Azionamento Solar 12 V



Entraînement par câble à ressort |
Cavo flessibile a molle



Volets coulissants et pliables Persiane scorrevoli a libro



Hotel National, Montreux (CH) | Mod.: AMS

Modèles Modelli



JS



PL-LO



PL



PARIS-R48



Seniorenzentrum, Konstanz (D) | Mod.: JS

Dimensions maximales Dimensioni massime

Volets coulissants et pliables | Persiane scorrevoli a libro

Cadre Telaio	**Panneau** Pannello	**Désignation du modèle** Nome del modello	**Largeur min.** [1] Larghezza min. [1]	**Hauteur max.** [1] Altezza max. [1]	**Avec lamelle à vis** con lamella con vite	**Poids en kg/m²** [2] Peso in kg/mq [2]
R75	GE/GE-SE	GE/GE-SE	600	2500		10
	JS	JS	600	3000		9
	MS	MS	600	3000		9
	PARIS	PARIS	600	3000	✓	8
	SL	SL-R75	600	3000	✓	9
	SUN L54	SUN-R75	600	3000	✓	9
AR75	PL	PL	600	3000		9
	PL	PL-LO	600	3000		9 [3]
TZR75	TIZO	TIZO	600	2500		13
	TSW	TSW	600	2500		13
	TZ/TZO	TZ/TZO	600	2500		12
R48	GE/GE-SE	GE/GE-SE-R48	600	2500		10
	JS	JS-R48	600	3000		8
	MS	MS-R48	600	3000		8
	PARIS	PARIS-R48	600	3000	✓	8
	SL	SL-R48	600	3000	✓	9
	SUN L54	SUN-R48	600	3000	✓	9
SL	SL	SL	600	2500		9
SL12	MATRICO	MATRICO	600	2500		9 [3]
	PLANO	PLANO	600	3000		9
	VARIO	VARIO	600	3000		9 [3]


[1] Toutes les dimensions sont indiquées en mm | Tutte le dimensioni in mm
[2] Tous les poids ont été arrondis à l'unité supérieure ou inférieure et ne représentent que des valeurs approximatives. | Tutti i pesi sono stati arrotondati per eccesso o per difetto e sono solo valori approssimativi.
[3] En fonction de la découpe/du panneau | In base a incasso/pannello

Des battants de dimensions supérieures sont réalisables pour certains modèles, après clarification technique, en utilisant des traverses horizontales.

Dietro chiarimento tecnico, per alcuni modelli sono possibili anche ante di dimensioni maggiori utilizzando traverse orizzontali, traverse longitudinali o profili di sostegno.


Mode de pliage Piegatura

Pliant vers l'extérieur | Piegatura verso l'esterno






Pliant vers l'intérieur | Piegatura verso l'interno






Répartition des battants Suddivisione ante


2 battants | 2 ante




3 battants | 3 ante




4 battants | 4 ante



4 battants | 4 ante



8 battants | 8 ante



Versions réalisables avec un nombre pair ou impair.

Sono possibili anche esecuzioni con numero pari o dispari.


Guidages pour volets ROB Guide per persiane ROB

Accessoires pour volets coulissants et pliables max. 20kg/battant


Ferramenta per persiane scorrevoli a libro max. 20 kg/anta

En haut | In alto

Type A
Tipo A




Type B
Tipo B




En bas | In basso


Type 1
Tipo 1




Type 2
Tipo 2



Type 3
Tipo 3




Type 4
Tipo 4




Mécanismes de roulement et accessoires ROB
Carrelli e accessori ROB


Rails de guidage| Binari guida




Accessoires à poser en haut | Ferramenta in alto




Mécanisme de roulement
Carrello




Mécanisme de roulement entral
Carrello centrale



Coussinet pivotant
Supporto girevole




Loqueteau
Arresto a trazione




Loquet de verrouillage
Chiavistello


Accessoires à poser en bas | Ferramenta in basso




Mécanisme de roulement
Carrello




Mécanisme de roulement central
Carrello centrale



Coussinet pivotant
Supporto girevole



Charnière
Cerniera




Charnière EHRET
Cerniera EHRET

Guidages pour volets Hawa
Guide per persiane Hawa


Accessoires pour volets coulissants et pliables max. 20kg/battant
Ferramenta per persiane scorrevoli a libro max. 20 kg/anta

En haut | In alto

Type A
Tipo A37




Type B
Tipo B




En bas | In basso

Type 1
Tipo 1




Type 2
Tipo 2



Les rails ne sont pas montés dans l'axe des rails de guidage.
I binari di guida non sono montati in asse con le rotaie di scorrimento.


En haut | In alto

Type C
Tipo C




En bas | In basso

Type 3
Tipo 3




Type 4
Tipo 4




Mécanismes de roulement et accessoires Hawa
Carrelli e accessori Hawa


Accessoires à poser en haut | Ferramenta in alto




Coussinet pivotant
Supporto girevole




Mécanisme de roulement central
Carrello centrale




Mécanisme de roulement
Carrello






Loqueteau
Arresto a trazione


Accessoires à poser en bas | Ferramenta in basso




Coussinet pivotant
Supporto girevole



Mécanisme de roulement central
Carrello centrale




Mécanisme de roulement
Carrello



Charnière
Cerniera

Loqueteau et loqueteau à déclic Hawa

Arresto a trazione e a scatto Hawa





Volet coulissant et pliable motorisé MoveOn
Persiana scorrevole a libro elettrica MoveOn

Modèles Modelli



MATRICO



SL



SUN-R75



VARIO-SL

Autres modèles sur demande. | Altri modelli su richiesta.

Dimensions maximales Dimensioni massime

Volets coulissants et pliables électriques
Persiana scorrevole a libro elettrica

Cadre Telaio	**Panneau** Pannello	**Désignation du modèle** Nome del modello	**Largeur min.** [1] Larghezza min. [1]	**Largeur max.** [1] Larghezza max. [1]	**Hauteur max.** [1] Altezza max. [1]	**Avec lamelle à vis** Con lamella con vite	**Poids en kg/m²** [2] Peso in kg/mq [2]
R75	JS	JS	400	600	2500		10
	MS	MS	400	600	2500		10
	PARIS	PARIS	400	600	2500	✓	9
	SL	SL-R75	400	600	2500	✓	10
	SUN L54	SUN-R75	400	600	2500	✓	10
AR75	PL	PL	400	600	2500		10
	PL	PL-LO	400	600	2500		10
TZR75	TIZO	TIZO	400	600	2500		17
	TSW	TSW	400	600	2500		17
	TZ/TZO	TZ/TZO	400	600	2500		16
SL12	PL	PLANO	300	600	2500		10
	PL-O	VARIO	300	600	2500		10


[1] Toutes les dimensions sont indiquées en mm | Tutte le dimensioni in mm
[2] Tous les poids ont été arrondis à l'unité supérieure ou inférieure et ne représentent que des valeurs approximatives. | Tutti i pesi sono arrotondati per eccesso o per difetto e sono solo valori approssimativi.

Des vantaux de dimensions supérieures ou inférieures sont réalisables pour certains modèles, après clarification technique. D'autres modèles peuvent éventuellement être réalisés sur demande et après vérification technique.


Previo chiarimento tecnico, per alcuni modelli sono possibili anche ante di dimensioni maggiori o minori. Previo accordo e chiarimento tecnico è eventualmente possibile realizzare altri modelli.

Répartition et pliage des battants
Suddivisione e piegatura delle ante


2 battants: (idéal pour des mesures de tableau 1080 – 1480 mm)
2 ante: (ottimale in caso di luce 1080 – 1480 mm)



4 battants : (idéal pour des mesures de tableau 2025 – 2825 mm)
4 ante: (ottimale in caso di luce 2025 – 2825 mm)




6 battants : (idéal pour des mesures de tableau 2970 – 4170 mm)
6 ante: (ottimale in caso di luce 2970 - 4170 mm)



Modèle uniquement disponible pour un nombre pair de battants. Les volets peuvent être fixés à gauche ou à droite.


Esecuzione solo con numero di ante pari. Le persiane possono avere le cerniere a destra o a sinistra.

Pliant vers l'extérieur | Piegatura verso l'esterno




Guidages pour volets Montage dans le tableau
Guide per persiane, montaggio nello stipite


Coupe verticale
Sezione verticale



Coupe du système (dimension du paquet)
Sezione del sistema (dimensione pacchetto)




Coupe horizontale
Sezione orizzontale




Guidages pour voletsPose rapportée
Guide per persiane, montaggio applicato


Coupe verticale
Sezione verticale



Coupe du système (dimension du paquet)
Sezione del sistema (dimensione pacchetto)




Coupe horizontale
Sezione orizzontale




Mécanismes de roulement et accessoires
Carrelli e accessori


Profils
Profili



Profil de guidage supérieur
Profilo di guida superiore




Profil de guidage inférieur
Profilo di guida inferiore




Profilé d'accouplement
Profilo di accoppiamento


Accessoires à poser en haut
Ferramenta in alto




Guidage fixe
Guida fissa




Chariot un vantail
Carrello anta unica




Chariots Vantail double (de 4 et 6 vantaux)
Carrello Anta doppia (4 e 6 ante)



Profilé d'accouplement
Profilo di accoppiamento




Profilé d'accouplement pour le chariot (de 4 et 6 vantaux)
Profilo di accoppiamento carrello (4 e 6 ante)




Butée
Posa


Accessoires à poser en bas
Ferramenta in basso




Guidage fixe avec butée
Guida fissa con battuta




Chariot un vantail
Carrello anta unica



Chariots Vantail double (de 4 et 6 vantaux)
Carrello Anta doppia (4 e 6 ante)



Profilé d'accouplement
Profilo di accoppiamento



Profilé d'accouplement pour le chariot (de 4 et 6 vantaux)
Profilo di accoppiamento carrello (4 e 6 ante)

Qualité certifiée des modèles MoveOn
Qualità testata di MoveOn

Certification de la pression du vent par l'institut technologique IFT : classe 5 selon la norme EN 13659
Carico di vento testato IFT, cl. 5 a norma EN 13659


Justificatif
Résistance structurelle au vent
Rapport d'essai
N° 13-000397-PR01
(PB-E01-0203-fr-01)
ROSENHEIM
Client EHRET GmbH
Bahnhofstraße 14-18
77972 Mahlberg
Allemagne
Produit/élément de construction: Volet pliant coulissant à six battants, guidé
Dénomination: MoveOn
Matériau du châssis: Profilés en aluminium
Remplissage: Volet de fenêtre avec un poids de battants de 25 kg
Dimensions de vantail: 800 mm x 2500 mm
Dimensions totales: 5350 mm x 2600 mm
Particularités: Entraînement électrique
Résistance au vent - EN 13659, paragraphe 4
Résultat: Classe 5
p_N = 270 Pa, p_S = 400 Pa
Résistance au vent en position repliée
0° contre la butée de battant
F_S = 810 N
aucune limitation de la fonction
180° contre la butée de battant
F_S = 810 N
aucune limitation de la fonction

Pression dynamique de vent jusqu'à 35 m/s (126 km/h)
Carico di vento dinamico fino a 35 m/s (126 km/h)


Justificatif
Résistance à la charge dynamique due au vent
Rapport d'essai
N° 13-000397-PR02
(PB-E01-02-fr-01)
ROSENHEIM
Client EHRET GmbH
Bahnhofstraße 14-18
77972 Mahlberg
Allemagne
Produit/élément de construction: Volet pliant coulissant à six battants, guidé
Dénomination: MoveOn
Matériau du châssis: Profilés en aluminium
Remplissage: Volet de fenêtre avec un poids de battants de 25 kg
Dimensions de vantail: 800 mm x 2500 mm
Dimensions totales: 5350 mm x 2600 mm
Particularités: Entraînement électrique
Résultats
Résistance au vent sous charge dynamique
Angle de soufflage 90°, volet fermé
pas de défaillance jusqu'à
35 m/s (env. 126 km/h) *
Angles de soufflage 0° et 180°, volet ouvert
pas de défaillance jusqu'à
35 m/s (env. 126 km/h) *
* vitesse de vent maxi de l'équipement d'essai

EHRET a obtenu la certification ISO et OHSAS
EHRET certificata a norma ISO e OHSAS


ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle der Swiss TS Technical Services AG
bescheinigt, dass die Firma
EHRET GmbH
D-77972 Mahlberg
EHRET
Fensterläden aus Aluminium
mit der Niederlassung in:
D-77955 Ettenheim
für den Geltungsbereich:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Fensterläden aus Aluminium
ein Managementsystem eingeführt hat und anwendet nach:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
Qualitätsmanagement
Umweltmanagement
Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement
ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001
Registriernummer: 13-221-082 | 13-221-526 | 13-221-825
Erstzertifizierung: 19.07.2013 | 19.07.2013 | 19.07.2013
Gültig bis: 18.07.2016 | 18.07.2016 | 18.07.2016

Le matériel et l'installation mécanique sont soumis à des exigences toujours plus élevées. Le volet coulissant et pliable motorisé « MoveOn » a donc été conçu de telle manière qu'il résiste à ces conditions météorologiques extrêmes (vitesse du vent équivalente à un ouragan, bf 12).

EHRET a de plus obtenu la certification ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (sécurité).

I requisiti posti a materiali e meccanica sono in costante aumento. Pertanto la persiana scorrevole a libro elettrica «MoveOn» è stata concepita in modo tale da resistere a condizioni atmosferiche estreme (forza del vento durante un uragano, Bft 12).

EHRET è inoltre certificata a norma ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (sicurezza).



Amtsgericht, Oranienburg (DE) | Mod.: VARIO

4000 couleurs pour des possibilités infinies

Les couleurs jouent un rôle très particulier dans l'univers des volets. Elles éveillent des émotions et permettent des associations pour conférer, avec les formes, un caractère unique au bâtiment. Notre gamme comprend plus de 4 000 coloris.

Grâce aux nuanciers standardisés (RAL, NCS, VSR), il est possible de proposer des volets qui s'harmonisent parfaitement avec les couleurs des autres éléments de la façade, ou d'opter pour un autre aménagement.

Décors d'une beauté naturelle

La diversité des structures, des coloris et des formes permet d'adapter le volet idéalement et de façon unique à son environnement. Les décors bois, rouille et pierre inspirés de la nature étonnent par leur aspect naturel et authentique. Comme pour les produits naturels, chaque revêtement est une pièce unique.

Concernant les applications possibles, ce revêtement de surface spécial ne connaît aucune limite.

Décors personnalisés : un caractère unique et original

La dernière tendance en matière d'architecture : des volets au décor conçu par le client. Outre le choix de la forme et de la couleur, il est désormais possible de concevoir personnellement son décor. Les thèmes les plus originaux s'intègrent sans difficulté à l'architecture. Les volets acquièrent plus qu'une simple fonction de protection contre le soleil et les regards indiscrets.

Place aux idées avec les décors personnalisés. Formes minimalistes, lignes géométriques épurées ou motifs fantaisistes, l'imagination est sans limite.

4000 colori – Innumerevoli possibilità

I colori rivestono un ruolo particolarmente importante nel mondo delle persiane, in quanto suscitano emozioni e associazioni e inoltre, in combinazione con le forme, conferiscono all'edificio una personalità inconfondibile. È possibile scegliere tra oltre 4000 colori.

Le scale di colori normalizzate (RAL, NCS, VSR) consentono di abbinare perfettamente il colore delle persiane a quello degli altri elementi della facciata, o viceversa.

Finiture – Naturalmente belle

La varietà di strutture, forme e colori permette un adattamento perfetto e personalizzato all'ambiente circostante. Le varianti effetto legno, ruggine e pietra si ispirano alla natura donando un aspetto incredibilmente autentico e naturale. Ogni rivestimento decorativo costituisce un pezzo unico, come è unico ogni prodotto naturale.

Inoltre questo rivestimento superficiale non pone limiti al campo di utilizzo.

Finitura personalizzata – Unica e originale

Tra le ultime tendenze nella progettazione di edifici rientra la realizzazione di finiture personalizzate per le persiane. Oltre alla forma e al colore, ora è possibile personalizzare anche la finitura. È possibile inserire armoniosamente nella progettazione dell'edificio i motivi più fantasiosi: le persiane non saranno più solo elementi che proteggono dal sole e dagli sguardi indiscreti.

Le finiture personalizzate possono essere scelte liberamente. Forme minimalistiche, geometrie pulite o motivi divertenti: non ci sono limiti alla fantasia.



Wohnanlage, Heilbronn (DE) | Mod.: PL R48

Service Projet pour les immobiliers Assistenza immobili

Nous poursuivons le même objectif : construire des bâtiments esthétiques et de très haute qualité.

Nos systèmes de protection contre le soleil et les intempéries en aluminium constituent la solution idéale pour y parvenir. Notre large gamme de volets battants, coulissants et coulissants et pliables vous offre de nombreuses possibilités pour créer une ambiance particulière autour de votre bien.

Pour ce faire, nous souhaitons vous apporter notre aide à travers notre service Projet EHRET. Forts d'une expérience de 40 ans, nous vous proposons une assistance afin de faciliter votre travail.

Tra i nostri obiettivi rientrano anche edifici di grande pregio estetico.

I nostri sistemi di protezione dal sole e dalle intemperie in alluminio sono perfetti in tal senso. La vasta gamma di persiane a battenti, scorrevoli e scorrevoli a libro offre innumerevoli possibilità di messa in scena per il vostro immobile.

Con l'Assistenza immobili EHRET intendiamo aiutarvi in tal senso. Offriamo un aiuto basato su 40 anni di esperienza al fine di agevolare il vostro lavoro.

Conseils d'aménagement sur site

Pour piloter votre projet de manière optimale, vous devez faire la connaissance d'innombrables spécialistes. Mais vous pouvez également simplement vous adresser à notre service Projet Ehret. Il est votre interlocuteur principal pour toutes les questions que vous vous posez sur les systèmes de protection solaire d'EHRET.

Consulenza immobili in loco

Non occorre conoscere innumerevoli specialisti per poter condurre il vostro progetto in modo ottimale, rivolgetevi semplicemente al Servizio esterno immobili EHRET: EHRET: sarà il vostro interlocutore centrale per tutte le questioni relative ai sistemi di protezione dal sole EHRET.

Développement et étude de projets

Le Responsable projet Ehret élabore avec vous des solutions sur mesure pour votre projet de construction, coordonne les travaux avec les experts concernés d'EHRET GmbH et contribue ainsi à un résultat final absolument optimal.

Sviluppo e progettazione

Il project manager Ehret sviluppa insieme a voi soluzioni individuali per il vostro progetto edilizio, coordina il lavoro con i relativi esperti di EHRET GmbH e contribuisce così ad un risultato complessivo ottimale sotto ogni aspetto.

Assistance technique pendant le projet, pour le montage et en après-vente

Si une manœuvre n'est pas tout à fait claire ou si vous rencontrez des difficultés inattendues en cours de projet, votre technicien de service EHRET est à votre disposition pour vous assister. En tant qu'interlocuteur qualifié pour les questions techniques, il vous aidera à utiliser correctement les produits EHRET.

Aiuto tecnico in fase di attuazione del progetto, montaggio e assistenza

Il tecnico dell'assistenza EHRET fornisce aiuto se un'operazione non è ancora ben chiara o se durante la lavorazione insorgono difficoltà impreviste. In qualità di interlocutore tecnico qualificato, vi assiste nell'utilizzo corretto dei prodotti EHRET.

EHRET GmbH
Volets en aluminium
Persiane in alluminio

Bahnhofstrasse 14 - 18
D - 77972 Mahlberg
Téléphone + 49 (0) 78 22 / 439 - 0
Téléphone + 49 (0) 78 22 / 439 - 116
www.ehret.com



Made in Germany

© 09.2013 EHRET GmbH | FR/IT 929.2 | Sous réserve de modifications techniques | Con riserva di modifiche tecniche